



FINN-POWER

Гидравлические листогибочные прессы

FINN-POWER серии H



H120-3100

H170-3100

H170-4100

H240-4100

H320-5100

H480-5100

Технические характеристики

		H120-3100	H170-3100	H170-4100	H240-4100	H320-5100	H480-5100
Усилие (макс.)	кН	1 200	1 700	1 700	2 400	3 200	4 800
Длинагиба (макс.)	мм	3 100		4 100		5 100	
Расстояние между колоннами	мм	2 550		3 600	3 600	4 100	4 100
Глубина боковых проемов в колоннах	мм	400					
Рабочий ход (перемещение по осям Y1 и Y1)	мм	180	200	200	235	260	260
Раскрытие Q (макс.)	мм	470... 570	490... 590		525... 625		550... 650
Увеличение рабочего хода (макс.), (дополнит.)	мм	280	300		335		360
Раскрытие Q (макс.)	мм	570... 670	590... 690		625... 725		650... 750 625... 725
Величина наклона верхней рамы (макс.)	мм	5					
Угол наклона верхней рамы	мм	± 2,5					
Точность позиционирования	мм	± 0,01					
Скорость подхода (макс.)	мм/с	200		140		110	80
Скорость гибки (макс.)	мм/с	10				8	
Скорость отвода (макс.)	мм/с	120		140		110	80
Скорость перемещения заднего упора (макс.)	мм/с	300					
Перемещение заднего упора макс, (+ доп. упор)	мм	600 (+500)					
Точность позиционирования задних упоров	мм	± 0,03					
Подключаемая электрическая мощность	кВт	7,5	11,0		15,0	18,5	30,0
Рабочее давление (макс.)	бар	345					
Объем гидравлической системы	л	160	200		330	320	700
Масса станка	кг	9 650	11 500	15 700	20 600	24 650	34 900

* в таблице приведены не все выпускаемые модели



AM-ПРОДАКТС

ООО «AM-ПРОДАКТС» МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, пос. СОСЕНКИ Т: (495) 617 1997 Ф: (495) 232 9998 E: INFO@AM-S.RU

www.am-s.ru